



OLEODINAMICA
Hydraulics
Hydraulikschläuche

RINFORZO TESSILE
Textile Reinforcement
Textilverstärkung

Isobara **3600** psi
Constant Pressure **3600** psi

POLIESTERE TERMOPLASTICO
Thermoplastic polyester
Thermoplastisches Polyester-Elastomer

N. 2 STRATI DI FILATO IN FIBRA SINTETICA AD ALTA TENACITÀ
2 layers of braided high-resistance synthetic fibers
2 hochfeste Polyestergeflechte

POLIURETANO ANTIABRASIONE MICROFORATO
Pin pricked anti-abrasion polyurethane
Polyurethan abriebfest, geprickt

Serie
Series

FP1R030



DATI TECNICI

Technical Specifications • Technische Daten

INCH	mm	mm		MPa	bar	psi	MPa	bar	psi	bar				mm	gr/m
3/16	5,0	9,5	FP1R030B	25	250	3625	100	1000	14500	430	4:1	±1,5%	30	65,0	
1/4	6,6	12,8	FP1R030C	25	250	3625	100	1000	14500	430	4:1	±1,5%	40	108,0	
5/16	8,0	15,5	FP1R030D	25	250	3625	100	1000	14500	430	4:1	±1,5%	60	142,0	
3/8	9,7	18,8	FP1R030E	25	250	3625	100	1000	14500	430	4:1	±1,5%	80	201,0	

Disponibile anche:
Also available:
Ebenso lieferbar:

VERSIONE BINATO
TWIN VERSION



TEMPERATURE TEMPERATURE RANGE TEMPERATURBEREICH

Per fluidi idraulici
For hydraulic fluids • Für Hydrauliköle
-55°C (-67°F); +93°C (+199°F)
Per fluidi a base acquosa e aria
For water based fluids and air
Für Flüssigkeiten auf Wasserbasis und Luft
Max +65°C (+149°F)

DIAMETRO INTERNO
Hose I.D. • Innendurchmesser
 DIAMETRO ESTERNO
Hose O.D. • Außendurchmesser
 CODICE
Part Number • Artikel-nr
 PRESSIONE MINIMA DI SCOPPIO
Minimum Burst Pressure
Minimaler Berstdruck

RACCORDI FITTINGS ARMATUREN

A pressare e recuperabili
Swage and reusable fittings
Preß- und Schraubarmaturen

PRESSIONE MAX DI LAVORO
Maximum Working Pressure
Maximaler Betriebsdruck
 PRESSIONE DI PROVA
Test Pressure • Prüfdruck
 COEFFICIENTE DI SICUREZZA
Safety Factor • Sicherheitsfaktor

POSSIBILI APPLICAZIONI APPLICATIONS ANWENDUNG

Oleodinamica media pressione
Medium pressure hydraulics
Mitteldruckanwendungen mit Hydraulikölen, Gasen, Mineralölen, Luft und Flüssigkeiten auf Wasserbasis

ALLUNGAMENTO A PRESSIONE DI ESERCIZIO
Change in Length At Working Pressure
Längenänderung Bei Betriebsdruck
 MINIMO RAGGIO DI PIEGATURA MECCANICA
Minimum Mechanical Bending Radius
Kleinster Biegeradius Mechanisch
 PESO
Hose Weight • Gewicht

NOTE NOTES • BEMERKUNGEN

I dati indicati sono riferiti a condizioni standard di prova (23°C +/- 5°C)
Features are referred to standard laboratory conditions (23°C +/- 5°C)
Die Daten beziehen sich auf Standardprüfungsbedingungen (23°C +/- 5°C)